

名称	XT60PB-M	XT60PW-M	XT60PT-M	XT60PM-M
图片 Picture	PCB 板立式 	PCB 板卧式 选配后: 	PCB 板贴片式 选配后: 	PCB 板中分式
轮廓图 Size				
型号 Item No.	XT60PB-M30. G. Y	XT60PW-M30. G. Y	XT60PT-M. G. Y	XT60PM-M. G. Y
	XT60PB-M30. N. B			

名称	XT60PB-F	XT60PW-F	XT60PT-F	XT60PM-F
图片 Picture				
轮廓图 Size				
型号 Item No.	XT60PB-F30. G. Y	XT60PW-F30. G. Y	XT60PT-F. G. Y	XT60PM-F. G. Y
	XT60PB-F30. N. B			

规格 Specifications [详见产品规格书]

名称 Item No	XT60PB	XT60PW	XT60PT	XT60PM
焊脚高度 Weld leg height	3.0mm			
额定电流 Rated current	35A MAX ($\Delta < 85^{\circ}\text{C}$)			
耐电压 Max Voltage	500V DC			
机械寿命 Mechanical Life	100次			
防护等级 Protection Level	IP40			
工作温度 Temperature	-20 $^{\circ}\text{C}$ -120 $^{\circ}\text{C}$			
阻燃等级 Flame retardant	UL94-V0			